

液晶モニター付 工業用内視鏡

防塵・防水
IP67相当

カメラケーブルからカメラヘッド部まで

モニター画像はハメコミです

防塵・防水 IP67相当

防塵防水IP67相当で水気の多い場所や埃の多い場所でも安心してご使用いただけます。
(カメラケーブルからカメラヘッド部以外は防塵防水仕様ではありません。)

ケーブル形状

IES-120 : 着脱式インターロック型
形状を固定して使用する事が可能です。
IES-55 : 着脱式フレキシブル型
十分な内径があれば、曲がった配管でもケーブルを挿入する事が可能です。

180°回転機能・ズーム機能

ボタン一つで表示画面の180°回転やズームが可能です。



光量調節可能

高輝度LEDにより、暗い場所でも明るさを保持したまま見ることが出来ます。
また、本体のダイヤルにより明るさの調整が可能です。



先端ツール (IES-120のみ標準装備)

12mmタイプの IES-120のみ 側視ミラー、マグネット、フックの3種類の先端ツールを標準で装備しています。(5.5mmタイプの IES-55用先端ツールはオプションです)



標準付属品

- ・本体
- ・1mケーブル (IES-120: 12mm または IES-55: 5.5mm)
- ・専用ハードケース
- ・9Vアルカリ乾電池 x 1本 (テスト用)
- ・カメラヘッド保護キャップ
- ・先端ツール (IES-120のみ)
- ・先端金属カバー (IES-55のみ)
- ・取扱説明書



オプション

- IESシリーズ用カメラケーブル**
- | カメラヘッド | ケーブル | 標準小売価格 |
|--------------------|-------|--------------|
| CC12-1 (ケーブル長: 1m) | 12mm | 18,000円 (税抜) |
| CC12-3 (ケーブル長: 3m) | 12mm | 23,000円 (税抜) |
| CC12-5 (ケーブル長: 5m) | 12mm | 32,000円 (税抜) |
| CC55-1 (ケーブル長: 1m) | 5.5mm | 35,000円 (税抜) |
| CC55-3 (ケーブル長: 3m) | 5.5mm | 42,000円 (税抜) |
| CC55-5 (ケーブル長: 5m) | 5.5mm | 52,000円 (税抜) |
- IESシリーズ用先端ツール**
- | カメラヘッド | 先端ツール | 標準小売価格 |
|------------------------|----------------------|-------------|
| 12mm用 (IES-120には標準付属品) | < 先端マグネット > TIP-12MG | 5,000円 (税抜) |
| | < 先端フック > TIP-12FK | 5,000円 (税抜) |
| | < 先端側視ミラー > TIP-12SM | 5,000円 (税抜) |
| 5.5mm用 (別売オプション) | < 先端側視ミラー > TIP-55SM | 1,000円 (税抜) |
| | < 先端ボール > TIP-55B | 500円 (税抜) |
- 先端ボールは、取り付ける事により、パイプ内観察時にパイプへの挿入が容易になります。(10mm)

配管や天井の検査・点検に
自動車等のエンジンの点検に
機構部品内や小径パイプ内の点検に
組付け後の基板やケーブル配線の点検に

型番	IES-120	IES-55
モニター	3.5インチ TFTカラー液晶	
カメラ部	CMOSセンサー	
焦点距離	50mm	10mm
ケーブル	着脱式インターロック型	着脱式フレキシブル型
ケーブル外径	12mm	5.5mm
最小曲半径	50mm	40mm
ケーブル長	1m	
レンズ画角	60°	
機能	表示画面の180°回転機能、ズーム機能	
照明	高輝度白色LED (光量調整可能)	
防塵・防水性能	IP67相当 (カメラケーブルからカメラヘッド部まで(常温常圧))	
使用温度範囲	0 ~ 45	
使用湿度範囲	5% ~ 95% RH (但し結露なきこと)	
保管温湿度範囲	-20 ~ 60 85% RH以下 (但し結露なきこと)	
電源	9Vアルカリ乾電池 x 1本	
先端ツール	フック、マグネット、側視ミラー	側視ミラー、ボール (別売オプション)
寸法	215 x 156 x 96mm	
重量	482g	351g
標準小売価格	34,800円 (税抜)	49,800円 (税抜)